

Zubehör Spindelhubgetriebe/-anlagen SHG/SHA

Accessories Screw Jacks/-systems SHG/SHA

Bestellcode Gelenkwellen

Order code Drive Shafts

1	-	2	-	3	-	4	-	5	-	6	-	7
----------	---	----------	---	----------	---	----------	---	----------	---	----------	---	----------

Nr. No.	Bezeichnung Designation	Code	Beschreibung Description
1	Produktkurzzeichen <i>product code</i>	GW	Gelenkwelle <i>drive shaft</i>
2	Typ & Baugröße <i>type & size</i>	ZR14, ZR19,...	Gelenkwelle mit Klauenkupplung und Stahlrohr <i>drive shaft with claw coupling and steel tube</i>
		GX1, GX2, ...	Gelenkwelle mit Lamellenkupplung und Stahlrohr <i>drive shaft with lamella coupling and steel tube</i>
		DHE14, DHE19, ...	Gelenkwelle mit Klauenkupplung und Aluminiumrohr <i>drive shaft with claw coupling and aluminium tube</i>
3	Längenangabe L [mm] <i>length specification L [mm]</i>		z.B. e.g. 1000 (siehe Maßzeichnungen <i>see dimensional drawings</i>)
4	Ø Bohrung 1.Kupplungshälfte z.B. mit Passfedernut und Klemmung <i>Ø Bore</i> <i>1st coupling half</i> <i>e.g. with feather keyway and clamp</i>	z.B. e.g. P15 z.B. e.g. K15 z.B. e.g. PK15	z.B. e.g. P15 (mit Passfeder <i>with feather key</i>) z.B. e.g. K15 (mit Klemmnabe <i>with clamping hub</i>) z.B. e.g. PK15 (mit Passfeder und Klemmnabe <i>with feather key and clamping hub</i>) (für Ø siehe Spalten / min Ød1, max Ød1 bzw. min Ød2, max Ød2 in Maßtabelle) (for Ø see columns / min Ød1, max Ød1 or min Ød2, max Ød2 in dimension table)
5	Ø Bohrung 2.Kupplungshälfte z.B. mit Passfedernut und Klemmung <i>Ø Bore</i> <i>2nd coupling half</i> <i>e.g. with feather keyway and clamp</i>	z.B. e.g. P15 z.B. e.g. K15 z.B. e.g. PK15	z.B. e.g. P15 (mit Passfeder <i>with feather key</i>) z.B. e.g. K15 (mit Klemmnabe <i>with clamping hub</i>) z.B. e.g. PK15 (mit Passfeder und Klemmnabe <i>with feather key and clamping hub</i>) (für Ø siehe Spalten / min Ød1, max Ød1 bzw. min Ød2, max Ød2 in Maßtabelle) (for Ø see columns / min Ød1, max Ød1 or min Ød2, max Ød2 in dimension table)
6	Zahnkranz <i>gear rim</i> Nicht für Typ GX verwendbar <i>not usable for type GX</i>	92 98 GS98	Shorehärte 92 A, drehelastisch <i>shore 92 A torsionally flexible</i> Shorehärte 98 A, drehelastisch <i>shore 98 A torsionally flexible</i> Shorehärte 98 A, spielfrei <i>shore 98 A torsionally stiff</i>
7	Sonderanforderungen <i>special requirements</i>	0	ohne <i>none</i>
		1, 2, 3, ...	entsprechend Beschreibung oder Zeichnung = 1; bei 2 identischen Produktcodes mit weiteren Sonderanforderungen ist es erforderlich, eine fortlaufende Nr. zu vergeben <i>according to descriptions or drawings = 1; In case of 2 identical product codes with different special requirements, a consecutive no. has to be assigned</i>